



## maszyny dla budownictwa

SIM Mariusz Świerkosz, ul. Ustrońska 46, 43-440, Golezów, tel/fax: (033)8528241, kom.0502374275,  
email: [biuro@sim-maszyny.pl](mailto:biuro@sim-maszyny.pl), [www.sim-maszyny.pl](http://www.sim-maszyny.pl)

### SPECYFIKACJA NACZEPY NISKOPODWOZIOWEJ CAT I



#### OPIS WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:

##### **Wymiary:**

dł. łabędziej szyi	4348 mm
dł. dolnego pokładu	7451 mm
zjazd naczepy	1493mm
całkowita dł. naczepy bez najazdów	13292mm
szerokość	2540 mm
nacisk na os	8000 kg
nacisk na sworznię królewski	15000 kg
całkowita masa	39000 kg
odległość od sworzni królewskiego do środkowej osi	8410 mm
rozstaw osi	1310 mm

##### **Rama**

konstrukcja stalowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości

##### **Najazdy :**

760 mm szerokości 2440 mm dł. – hydrauliczne, manualnie rozsuwane na boki

##### **Podłoga :**

Podłoga z twardego drewna o gr. 28 mm na pokładzie górnym i 35 mm na pokładzie dolnym, środek naczepy również drewniany, nadkola są pokryte 6 mm blachą ryflowaną dla bezpieczeństwa

##### **Pokład górny:**

krawędź łabędziej szyi z ukosowaną z dodatkowymi luźno opartymi najazdami umożliwiającymi łatwy wjazd na górny pokład, łabędzia szyja zakończona jest stalową przykręcaną ścianką wysokości 600mm

**Osie / zawieszenie**

3 osie Granning (odpowiednik osi ROR) ,  
zawieszenie powietrzne  
Podnoszona oś tylna

**Hamulce**

ABS/EBS na centralnej osi , z regulacją siły hamowania

**Poszerzenia**

10 wyciąganych poszerzeń ocynkowanych na całym pokładzie dolnym oraz na zjeździe naczepy  
( z jednej strony), dwie tablice ostrzegawcze wysuwane z pod łabędziej szyi

**Podpory najazdów hydraulicznych**

opuszczane manualnie pod tylna krawędzią naczepy dla powiększenia stateczności podczas załadunku i rozładunku

**Oświetlenie**

przednie lampy obrysowe białe , lampy obrysowe na bokach naczepy- diody , lampy oświetlające tablice rejestracyjną ,  
lampy zespolone tylne

**Koła stalowe**

ogumienie Goodyear 235/75 R x17,5 13 sztuk  
wciągarka koła zapasowego

**Lakierowanie**

podwozie gruntowane i malowane dwoma warstwami lakieru , w kolorze wybranym przez klienta

**Gwarancja**

12 miesięcy

**Opcja:**

- osie SAF
- wciągarka
- Hydrauliczne rozsuwane najazdy

**Inne**

Uwaga: Według przepisów obowiązujących w UE przy jeździe z podniesioną 1 osią nie zostaje zachowany maksymalny dopuszczalny rozstaw osi, tzn. zostaje przekroczony promień zachodzenia przy zakrętach. W związku z tym jazda z podniesioną 1 osią może odbywać się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko własne Użytkownika.

